

# ELASTIC

## Brandklassad Silikonfogmassa



0400/95

RISEFR AB-093

Provad och godkänd för  
brandklass EI 60/EI 90

### TILLVERKARE

FireSeal AB  
Box 7091  
164 07 Kista

### PRODUKTBESKRIVNING

Elastic är en högklassig, en-komponent, kemiskt neutral och luktfri silikonelastomer.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Elastic är avsedd för brandklassad fogning mellan mellan olika in- och utvändiga konstruktionselement, t ex expansions- och anslutningsfogar, fogar mellan vägg och golv eller vägg och dörr- och fönsteröppningar samt traditionella fasadfogar.

### EGENSKAPER

- Mycket god vidhäftning
- Flexibel - tillåter stora fogrörelser
- Enkel applikation
- Ljuddämpande
- Åldringsbeständig
- Värmebeständig
- Miljövänlig förpackning
- UV- och ozonbeständig
- Icke-korrosiv.

### TEKNISK SUPPORT

Kontakta FireSeal AB för teknisk support eller annan assistans.

### TEKNISKA DATA

Installationstemperatur	+5 °C till +40 °C
Arbetstemperatur	-50 °C till +120 °C
Bearbetningstid	30 minuter
Härdtid	1 - 2 mm/dygn
Hårdhet - Shore A	27
E-mod	0,37 N/mm <sup>2</sup> 0,50
Draghållfasthet	N/mm <sup>2</sup>
Förlängning till brott	250 %
Max fogrörelse	25 %
Ljudreduktion	60 dB
Övermålningsbar	Nej

### FÄRG, FÖRPACKNING, LAGRING

Elastic levereras som standard i 310 ml patroner och 600 ml påsar i grå eller vit färg.

Lagringstid för massan är 12 månader förvarad i obruten förpackning vid eller under 23 °C. Se bäst-före-datum på patronen.

### INSTALLATION

Se separat installationsanvisning (FS-TP1901-07)