

BRANDBAND

Svällband för brandtätning av plaströr



EI 120

WRAP AROUND SEAL

Värmesvällande färdigkapat band för ingjutning

Brandtejp Wrap Around Seal (WAS) används runt plaströr typ PVC, PE och ABS etc. för vatten, avlopp, centraldammsugare och liknande som går igenom brandcellsavskiljande byggnadsdelar. Tejpen gjuts in i dom befintliga byggnadselementen enkelt med betong eller liknande produkt. Tejpen kan med fördel även användas för koppar och stålrör tillsammans med Armaflex samt kablar i bunt.

Wrap Around Seal [WAS] består av svällande grafitresor som skyddas av ett plasthölje. Plasthöljet är försett med dubbelhäftande tape i ena ändan för enkelt montage vid installationen. När [WAS] angrips av eld eller temperaturer över 120° C expanderar dess svällkropp snabbt och försluter under högt tryck det kollapsande plaströret effektivt.

MONTAGE

Wrap Around Seal monteras i vägg eller bjälklag. Vid montage i lättvägg, betong etc. fordras dubbla Wap Around Seal d.v.s. en moterad på vardera sida av väggen. Vid montage i bjälklag av betong monteras en Wrap Around Seal endast i bjälklaget på undersidan.

1. Bestäm dimension efter plaströrets diameter
2. Montera Wrap Around Seal runt röret och fäst den mot den andra ändan, använd den dubbelhäftande tapen.
3. Gjut igen öppningen med betong eller liknande.



Godkänd för: **Plaströr**



Art.nr	E-nummer	Rördim	Längd	Bredd	Ant/fp
100855	E-1480145	ø 40 mm	145 mm	50 mm	30
100856	E-1480146	ø 55 mm	190 mm	50 mm	25
100857	E-1480147	ø 82 mm	275 mm	50 mm	25
100858	E-1480148	ø 110 mm	365 mm	50 mm	25
100859	E-1480149	ø 125 mm	410 mm	50 mm	20
100860	E-1480152	ø 140 mm	460 mm	50 mm	20
100861	E-1480154	ø 160 mm	520 mm	50 mm	10
100862	E-1480155	ø 200 mm	650 mm	50 mm	5