



Publicerat: 2018-11-26

Linear, brandklassad fog

Brandklassad akrylfogmassa, utvecklad för brandklassade fogar i vägg och vägg/takvinkel

Version	i	1		
Leverantör	i	Fireseal		
BVB ID	i	113991		
BSAB-kod	i			
Visa		Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d		
BK04	i			
Visa		01703 Fogmassa		
Kemisk produkt		Ja		
Användningsområde		Inomhus		
Artiklar (2 st)				
Visa				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
100898	Linear 310ml		7350101480120	
100900	Linear 600ml		7350101480137	
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (1 st)	i			
Visa				
Säkerhetsdatablad				
2018-11-08				
870.81 kB				

Innehåll

Förklaring av tabellen [i](#)

- Visa information

Komponent	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse
Egenklassificering						

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
oxydipropyl dibenzoate	2,5-5%	27138-31-4		H412

Bedömning - Totalt - Innehåll

Mer detaljerad information om ämnesinnehåll och emissioner har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.

+ Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
- Miljöfarligt (H412): >2,5% av enskilt ämne/n redovisas. Påverkar endast nivån undviks vid sammanräkning med andra ämnen klassificerade som miljöfarligt (H410, H411 och H413)

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- <50 % förnybara råvaror
- Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.






5. Avfall och rivning

- ✓ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ✓ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- Uppgifter om emissioner har kommit Byggvarubedömningen tillhanda. Leverantör redovisar inte uppgifterna publikt.
- ✓ Uppfyller krav för rekommenderas för emissioner till innemiljö.

Andra certifieringar/märkningar:

	3.0	Ind 13  BRONS
		Ind 14  GULD (OBS! Kontroll av emissioner krävs)
	2.1 / 2.2	Ind 14  SILVER (Korrekt säkerhetsdatablad finns)
		Ind 15  GULD (Produkten innehåller ej utfasningsämnen)

