

LINEAR

Brandklassad Akrylfogmassa

Provad och godkänd för brandklass EI 120



CE
18
FireSeal AB Esbogatan 14 164 74 Kista
DOP NO: FS-SP1809-01
EN 15651-1
F INT
www.fireseal.se



TILLVERKARE

FireSeal AB
Box 7091
164 07 Kista

PRODUKTBEKRIVNING

LINEAR är en brandklassad vattenbaserad akrylfogmassa, elastisk med god vidhäftning.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

LINEAR är avsedd och utvecklad för brandklassade fogar i vägg och vägg/takvinkel. Härdar vid rumstemperatur

EGENSKAPER

- Övermålningsbar
- Elastisk
- Låga emissioner – miljö- och användarvänlig
- Enkel att applicera
- Luktfri

TEKNISK SUPPORT

Kontakta FireSeal AB för teknisk support eller annan assistans.

TEKNISKA DATA

Fysisk form:	Viskös pasta
Materialtyp:	Akrylmassa
Rörelseförmåga:	12,5%
Hårdhet, Shore A:	17 enheter
Appliceringstemperatur:	+ 5°C - + 40°C
Bearbetningstid:	30 - 45 minuter
Färg:	Vit
Förpackning:	310 ml & 600 ml
Lagring:	24 mån. vid 5°C - 23°C
Övermålningsbar:	Ja

FÄRG, FÖRPACKNING, LAGRING

LINEAR levereras som standard i 310 ml patroner och 600 ml påsar.

Lagringstid för massan är 24 månader förvarad i obruten förpackning vid eller under 23 °C. Se bäst-före-datum på patronen.

INSTALLATION

Se separat installationsanvisning (FS-TP1811-01)