



FIRE FOAM 2K

Brandklassat fogskum



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Brandtätningssystem för genomföringar med stålrör eller ventilation i brandcellsskiljande massiva byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt i lättväggar (gipsväggar).
För inne och ute, stålrör, ventilationskanaler, byggdetaljer. Fäster mot de flesta byggmaterial dock ej vissa plaster

BESKRIVNING

Snabbhärdande brandklassat 2-komponent (2-K) skum med hög tryckhållfasthet för tätningar enligt typgodkännande. Expanderar vid installation. Härdar oavsett miljö och i avsaknad av fukt i slutna utrymmen. Kan skäras och målas.
Fire Foam 2-K säljs även under namnet Fogskum 90 Brand.

- Tål ej solljus
- Ska täckas/övermålas.
- Härdar inom 15 minuter
- Skakas upp och ned 20 ggr efter aktivering
- Aktiverad burk används inom 10 min
- Arbetstemperatur +10°C till +30°C
- Övermålningsbar
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C
- Optimal funktion med rumsvarm burk

GODKÄNNANDE (se www.fireseal.se)

- RISE Certifierad 0250/97 mot BBR avsnitt 5:231 Brandteknisk klass EI 60/EI 90
- KIWA Byggproduktcertifikat 1450

FÖRPACKNINGAR

Art.nr	Benämning	Färg	Volym	Förp	Pall	RSK	E nr
100901	FIRE FOAM 2-K Brandfogskum	Grön	400ml	12st	st	383 92 93	14 802 54



The fireseal system originally developed to safeguard nuclear power plants

FireSeal AB | Esbogatan 14 | Box 7091 | 164 07 Kista | Tel.08-623 61 60 | www.fireseal.se