

Fire Barrier

Svällband för ventilerad takfot och fasad



ANVÄNDNINGSMÅL

Fire Barrier brandtätning för takfot och fasad är en snabb och kostnadseffektiv lösning för att motverka brandspridning samt där man vill behålla den ventilerade luftspalten i horisontella eller vertikala öppningar.

FUNKTION

Bandet består i huvudsak av en svällande grafitmassa som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer. Brandmotstånd 60 minuter isolering och integritet.

Produkten häftas, skruvas eller spikas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera. Montage sker med fyra fästelement per meter. Fire Barrier levereras på rulle om 6,3m och kapas med kniv till rätt längd.

FÖRDELAR

Brandmotstånd 60 minuter
För luftspalter på 50mm
Snabb och enkel montering
Minimalt med spill
Skarvningsbar
Förlåtande för ojämnheter i luftspalten
VOC testad enligt ISO16000-9
Miljöbedömd:
- Sunda Hus
- BVB
- Svanen
- Basta
- Breeam Nor

TEKNISKA DATA

ArtikelnummerK 100912
Dimension: 6,3m x 75mm x 5mm
Expanderar: För luftspalt 50mm
Svällkropp: Grafitbas
Ålderbeständig: UV testad enligt ISO4892
Fastsättning: Med häftklammer, skruv eller spik

Fire Net

Ett finmaskigt metallnät av aluminium som vid brand effektivt skyddar mot sticklågor och gnistor.

Artikelnummer: 100944
Dimension: 150mm x 10m, maskvidd 1,3x1,3mm



TEKNISKT UNDERLAG

För monteringsanvisning, se FS-TP2204-06.

Brandteknisk Dokumentation FS-RP2204-05