

REACTIVE / REACTIVE ECO*

Brandklassad tätningsmassa



Brandklassad tätningsmassa

TILLVERKARE

FireSeal AB
Box 7091
164 07 Kista

PRODUKTBESKRIVNING

Reactive/Reactive ECO är en brandhärdig, vattenbaserad akryl-massa med värmesvällande egenskaper. Den härddar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten.

Reactive/Reactive ECO är främst avsedd att användas i olika brandtätningssytem inomhus t ex som ett alternativ till FireSeals silikonbaserade brandtätningssystem. Den är även godkänd som tätning runt elektrisk rör av PVC-plast samt för PP, PE-plaströr.

EGENSKAPER

- God vidhäftning
- Enkel att applicera
- Minimal krympningstendens
- Semiflexibel
- Luktfri
- Övermålningsbar

TEKNISK SUPPORT

Kontakta FireSeal AB för teknisk support eller annan assistans.

TEKNISKA DATA

Fysisk form:	Viskösa pasta
Materialtyp:	Akrylmasa
Flexibilitet:	± 7,5 %
Temperaturområde:	0°C - 100°C
Installationstemperatur:	≥ 5°C
Bearbetningstid:	30 - 45 minuter
Färg:	Vit
Förpackning:	310 ml/600 ml
Lagring:	18 mån vid 5°C - 23°C

FÄRG, FÖRPACKNING, LAGRING

Reactive/Reactive ECO levereras som standard i 310 ml patroner och 600 ml påsar i vit färg.

Lagringstid för massan är 18 månader förvarad i obruten förpackning vid eller under 23 °C. Se bäst-före-datum på patronen.

INSTALLATION

Se separat installationsanvisning (FS-TP1901-06)

*Utvecklad i ett hälso- och miljöperspektiv med reducerat vitt pigment TiO2